

# ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 75/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 172/2023

## Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

<b>Lote 1</b>			
<b>RETROESCAVADEIRA ? 4X4 CABINE FECHADA</b>			
<b>Fornecedor:</b> BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		<b>CNPJ/CPF:</b> 18.209.965/0001-54	
<b>Email:</b> pindaro@bamaq.com.br		<b>Telefone:</b> (31) 3369-1041	
<b>Data/hora de envio</b> 05/01/2024 15:38:02		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição Comprador</b>			
<p><b>1 - RETROESCAVADEIRA ? 4X4 CABINE FECHADARETROESCAVADEIRA, NOVA DE FÁBRICA, FABRICADA NO ANO VIGENTE, EQUIPADA COM TRAÇÃO 4X4, COM MOTOR DIESEL, TURBINADO, CERTIFICADO NA NORMA TIER 3, COM POTÊNCIA MINIMA DE 96HP, CHASSI MONOBLOCO SOLDADO EM PEÇA UNICA, INVERSOR DE MARCHA FRENTE E RÉ ACIONADO POR ALAVANCA NA COLUNA DE DIREÇÃO; TRANSMISSÃO COM MINIMO DE 04 VELOCIDADES A FRENTE E 04 VELOCIDADES A RE, A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO A FRENTE DEVERÁ ATINGIR NO MINIMO 38,8 KM/H; SISTEMA ELETRICO DE 12 VOLTS COM BATERIA MINIMO DE 100 Ah E ALTERNADOR MINIMO DE 120 A; FORÇA DE ESCAVAÇÃO NA CAÇAMBA DO RETRO MINIMO DE 4.600 KGF / 45,12 kN, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO DO RETRO NO MININO DE 4,70M OU EQUIPADA COM BRAÇO EXTENSIVEL; CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE CARGA DA CARREGADEIRA A MAXIMA ALTURA MINIMO DE 3.086 KG; TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 160 LITROS, COMPRIMENTO TOTAL DA MAQUINA NÃO SUPERIOR A 7.120MM; PESO OPERACIONAL DA MAQUINA MINIMO DE 7.100 KG, BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO ACIONADO PELO OPERADOR ATRAVES DE BOTAO OU PEDAL, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAXIMO DE 2.200MM; CAÇAMBA DO RETRO DE 30? DE LARGURA, CAÇAMBA FRONTAL COM DENTES COM CAPACIDADE COROADA MINIMA DE 0,88M3, COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM CABINE FECHADA ROPS / FOPS COM AR CONDICIONADO COM PORTAS DE AMBOS OS LADOS,, EQUIPADA COM PNEUS DIANTEIROS 12.5/80X18 E PNEUS TRASEIROS 19.5X24, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO VIA SATELITE COM AS INFORMAÇÕES BASICAS DE TRABALHO DA MAQUINA, E DEMAIS PERTENCES NORMAIS DE FABRICA.</b></p>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
RETROESCAVADEIRA ? 4X4 CABINE FECHADARETROESCAVADEIRA, NOVA DE FÁBRICA, FABRICADA NO ANO VIGENTE, EQUIPADA COM TRAÇÃO 4X4, COM MOTOR DIESEL, TURBINADO, CERTIFICADO NA NORMA TIER 3, COM POTÊNCIA MINIMA DE 96HP, CHASSI MONOBLOCO SOLDADO EM PEÇA UNICA, INVERSOR DE MARCHA FRENTE E RÉ ACIONADO POR ALAVANCA NA COLUNA DE DIREÇÃO; TRANSMISSÃO COM MINIMO DE 04 VELOCIDADES A FRENTE E 04 VELOCIDADES A RE, A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO A FRENTE DEVERÁ ATINGIR NO MINIMO 38,8 KM/H; SISTEMA ELETRICO DE 12 VOLTS COM BATERIA MINIMO DE 100 Ah E ALTERNADOR MINIMO DE 120 A; FORÇA DE ESCAVAÇÃO NA CAÇAMBA DO RETRO MINIMO DE 4.600 KGF / 45,12 kN, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO DO RETRO NO MININO DE 4,70M OU EQUIPADA COM BRAÇO EXTENSIVEL; CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE CARGA DA CARREGADEIRA A MAXIMA ALTURA MINIMO DE 3.086 KG; TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 160 LITROS, COMPRIMENTO TOTAL DA MAQUINA NÃO SUPERIOR A 7.120MM; PESO OPERACIONAL DA MAQUINA MINIMO DE 7.100 KG, BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO ACIONADO PELO OPERADOR ATRAVES DE BOTAO OU PEDAL, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAXIMO DE 2.200MM; CAÇAMBA DO RETRO DE 30? DE LARGURA, CAÇAMBA FRONTAL COM DENTES COM CAPACIDADE COROADA MINIMA DE 0,88M3, COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM CABINE FECHADA ROPS / FOPS COM AR CONDICIONADO COM PORTAS DE AMBOS OS LADOS,, EQUIPADA COM PNEUS DIANTEIROS 12.5/80X18 E PNEUS TRASEIROS 19.5X24, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO VIA SATELITE COM AS INFORMAÇÕES BASICAS DE TRABALHO DA MAQUINA, E DEMAIS PERTENCES NORMAIS DE FABRICA.	1,00	UN	459.000,00

Marca: New Holland

Fabricante: CNH Industrial Brasil Ltda

Modelo: B110B

Fornecedor: IMPLERMAQ TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 10.159.495/0001-50

Email: implermaqtecnologia@gmail.com

Telefone: (62) 99660-6746

Data/hora de envio 04/01/2024 09:07:04

Avaliação da proposta: Classificado

**Descrição Comprador**

1 - RETROESCAVADEIRA ? 4X4 CABINE FECHADARETROESCAVADEIRA, NOVA DE FÁBRICA, FABRICADA NO ANO VIGENTE, EQUIPADA COM TRAÇÃO 4X4, COM MOTOR DIESEL, TURBINADO, CERTIFICADO NA NORMA TIER 3, COM POTÊNCIA MINIMA DE 96HP, CHASSI MONOBLOCO SOLDADO EM PEÇA UNICA, INVERSOR DE MARCHA FRENTE E RÉ ACIONADO POR ALAVANCA NA COLUNA DE DIREÇÃO; TRANSMISSÃO COM MINIMO DE 04 VELOCIDADES A FRENTE E 04 VELOCIDADES A RE, A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO A FRENTE DEVERÁ ATINGIR NO MINIMO 38,8 KM/H; SISTEMA ELETRICO DE 12 VOLTS COM BATERIA MINIMO DE 100 Ah E ALTERNADOR MINIMO DE 120 A; FORÇA DE ESCAVAÇÃO NA CAÇAMBA DO RETRO MINIMO DE 4.600 KGF / 45,12 kN, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO DO RETRO NO MINIMO DE 4,70M OU EQUIPADA COM BRAÇO EXTENSIVEL; CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE CARGA DA CARREGADEIRA A MAXIMA ALTURA MINIMO DE 3.086 KG; TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 160 LITROS, COMPRIMENTO TOTAL DA MAQUINA NÃO SUPERIOR A 7.120MM; PESO OPERACIONAL DA MAQUINA MINIMO DE 7.100 KG, BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO ACIONADO PELO OPERADOR ATRAVES DE BOTAO OU PEDAL, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAXIMO DE 2.200MM; CAÇAMBA DO RETRO DE 30? DE LARGURA, CAÇAMBA FRONTAL COM DENTES COM CAPACIDADE COROADA MINIMA DE 0,88M3, COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM CABINE FECHADA ROPS / FOPS COM AR CONDICIONADO COM PORTAS DE AMBOS OS LADOS;, EQUIPADA COM PNEUS DIANTEIROS 12.5/80X18 E PNEUS TRASEIROS 19.5X24, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO VIA SATELITE COM AS INFORMAÇÕES BASICAS DE TRABALHO DA MAQUINA, E DEMAIS PERTENCES NORMAIS DE FABRICA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RETROESCAVADEIRA ? 4X4 CABINE FECHADARETROESCAVADEIRA, NOVA DE FÁBRICA, FABRICADA NO ANO VIGENTE, EQUIPADA COM TRAÇÃO 4X4, COM MOTOR DIESEL, TURBINADO, CERTIFICADO NA NORMA TIER 3, COM POTÊNCIA MINIMA DE 96HP, CHASSI MONOBLOCO SOLDADO EM PEÇA UNICA, INVERSOR DE MARCHA FRENTE E RÉ ACIONADO POR ALAVANCA NA COLUNA DE DIREÇÃO; TRANSMISSÃO COM MINIMO DE 04 VELOCIDADES A FRENTE E 04 VELOCIDADES A RE, A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO A FRENTE DEVERÁ ATINGIR NO MINIMO 38,8 KM/H; SISTEMA ELETRICO DE 12 VOLTS COM BATERIA MINIMO DE 100 Ah E ALTERNADOR MINIMO DE 120 A; FORÇA DE ESCAVAÇÃO NA CAÇAMBA DO RETRO MINIMO DE 4.600 KGF / 45,12 kN, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO DO RETRO NO MINIMO DE 4,70M OU EQUIPADA COM BRAÇO EXTENSIVEL; CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE CARGA DA CARREGADEIRA A MAXIMA ALTURA MINIMO DE 3.086 KG; TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 160 LITROS, COMPRIMENTO TOTAL DA MAQUINA NÃO SUPERIOR A 7.120MM; PESO OPERACIONAL DA MAQUINA MINIMO DE 7.100 KG, BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO ACIONADO PELO OPERADOR ATRAVES DE BOTAO OU PEDAL, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAXIMO DE 2.200MM; CAÇAMBA DO RETRO DE 30? DE LARGURA, CAÇAMBA FRONTAL COM DENTES COM CAPACIDADE COROADA MINIMA DE 0,88M3, COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM CABINE FECHADA ROPS / FOPS COM AR CONDICIONADO COM PORTAS DE AMBOS OS LADOS;, EQUIPADA COM PNEUS DIANTEIROS 12.5/80X18 E PNEUS TRASEIROS 19.5X24, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO VIA SATELITE COM AS INFORMAÇÕES BASICAS DE TRABALHO DA MAQUINA, E DEMAIS PERTENCES NORMAIS DE FABRICA.	1,00	UN	494.000,00

Marca: XCMG

Fabricante: XCMG

Modelo: XC870BR

Fornecedor: BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO

CNPJ/CPF: 52.226.073/0001-08

Email: sergio.martins@brasif.com.br

Telefone: (31) 2129-0000

Data/hora de envio 05/01/2024 11:20:45

Avaliação da proposta: Classificado

**Descrição Comprador**

**1 - RETROESCAVADEIRA ? 4X4 CABINE FECHADA**RETROESCAVADEIRA, NOVA DE FÁBRICA, FABRICADA NO ANO VIGENTE, EQUIPADA COM TRAÇÃO 4X4, COM MOTOR DIESEL, TURBINADO, CERTIFICADO NA NORMA TIER 3, COM POTÊNCIA MINIMA DE 96HP, CHASSI MONOBLOCO SOLDADO EM PEÇA UNICA, INVERSOR DE MARCHA FRENTE E RÉ ACIONADO POR ALAVANCA NA COLUNA DE DIREÇÃO; TRANSMISSÃO COM MINIMO DE 04 VELOCIDADES A FRENTE E 04 VELOCIDADES A RE, A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO A FRENTE DEVERÁ ATINGIR NO MINIMO 38,8 KM/H; SISTEMA ELETRICO DE 12 VOLTS COM BATERIA MINIMO DE 100 Ah E ALTERNADOR MINIMO DE 120 A; FORÇA DE ESCAVAÇÃO NA CAÇAMBA DO RETRO MINIMO DE 4.600 KGF / 45,12 kN, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO DO RETRO NO MININO DE 4,70M OU EQUIPADA COM BRAÇO EXTENSIVEL; CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE CARGA DA CARREGADEIRA A MAXIMA ALTURA MINIMO DE 3.086 KG; TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 160 LITROS, COMPRIMENTO TOTAL DA MAQUINA NÃO SUPERIOR A 7.120MM; PESO OPERACIONAL DA MAQUINA MINIMO DE 7.100 KG, BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO ACIONADO PELO OPERADOR ATRAVES DE BOTAO OU PEDAL, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAXIMO DE 2.200MM; CAÇAMBA DO RETRO DE 30º DE LARGURA, CAÇAMBA FRONTAL COM DENTES COM CAPACIDADE COROADA MINIMA DE 0,88M3, COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM CABINE FECHADA ROPS / FOPS COM AR CONDICIONADO COM PORTAS DE AMBOS OS LADOS;, EQUIPADA COM PNEUS DIANTEIROS 12.5/80X18 E PNEUS TRASEIROS 19.5X24, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO VIA SATELITE COM AS INFORMAÇÕES BASICAS DE TRABALHO DA MAQUINA, E DEMAIS PERTENCES NORMAIS DE FABRICA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RETROESCAVADEIRA ? 4X4 CABINE FECHADA RETROESCAVADEIRA, NOVA DE FÁBRICA, FABRICADA NO ANO VIGENTE, EQUIPADA COM TRAÇÃO 4X4, COM MOTOR DIESEL, TURBINADO, CERTIFICADO NA NORMA TIER 3, COM POTÊNCIA MINIMA DE 96HP, CHASSI MONOBLOCO SOLDADO EM PEÇA UNICA, INVERSOR DE MARCHA FRENTE E RÉ ACIONADO POR ALAVANCA NA COLUNA DE DIREÇÃO; TRANSMISSÃO COM MINIMO DE 04 VELOCIDADES A FRENTE E 04 VELOCIDADES A RE, A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO A FRENTE DEVERÁ ATINGIR NO MINIMO 38,8 KM/H; SISTEMA ELETRICO DE 12 VOLTS COM BATERIA MINIMO DE 100 Ah E ALTERNADOR MINIMO DE 120 A; FORÇA DE ESCAVAÇÃO NA CAÇAMBA DO RETRO MINIMO DE 4.600 KGF / 45,12 kN, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO DO RETRO NO MININO DE 4,70M OU EQUIPADA COM BRAÇO EXTENSIVEL; CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE CARGA DA CARREGADEIRA A MAXIMA ALTURA MINIMO DE 3.086 KG; TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 160 LITROS, COMPRIMENTO TOTAL DA MAQUINA NÃO SUPERIOR A 7.120MM; PESO OPERACIONAL DA MAQUINA MINIMO DE 7.100 KG, BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO ACIONADO PELO OPERADOR ATRAVES DE BOTAO OU PEDAL, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAXIMO DE 2.200MM; CAÇAMBA DO RETRO DE 30º DE LARGURA, CAÇAMBA FRONTAL COM DENTES COM CAPACIDADE COROADA MINIMA DE 0,88M3, COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM CABINE FECHADA ROPS / FOPS COM AR CONDICIONADO COM PORTAS DE AMBOS OS LADOS;, EQUIPADA COM PNEUS DIANTEIROS 12.5/80X18 E PNEUS TRASEIROS 19.5X24, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO VIA SATELITE COM AS INFORMAÇÕES BASICAS DE TRABALHO DA MAQUINA, E DEMAIS PERTENCES NORMAIS DE FABRICA.	1,00	UN	494.111,00

**Marca:** CASE

**Fabricante:** CNH

**Modelo:** 580N S2

**Fornecedor:** JGS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 50.893.146/0001-81

**Email:**

**Telefone:**

**Data/hora de envio** 08/01/2024 08:13:18

**Avaliação da proposta:** Classificado

**Descrição Comprador**

**1 - RETROESCAVADEIRA ? 4X4 CABINE FECHADARETROESCAVADEIRA, NOVA DE FÁBRICA, FABRICADA NO ANO VIGENTE, EQUIPADA COM TRAÇÃO 4X4, COM MOTOR DIESEL, TURBINADO, CERTIFICADO NA NORMA TIER 3, COM POTÊNCIA MINIMA DE 96HP, CHASSI MONOBLOCO SOLDADO EM PEÇA UNICA, INVERSOR DE MARCHA FRENTE E RÉ ACIONADO POR ALAVANCA NA COLUNA DE DIREÇÃO; TRANSMISSÃO COM MINIMO DE 04 VELOCIDADES A FRENTE E 04 VELOCIDADES A RE, A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO A FRENTE DEVERÁ ATINGIR NO MINIMO 38,8 KM/H; SISTEMA ELETRICO DE 12 VOLTS COM BATERIA MINIMO DE 100 Ah E ALTERNADOR MINIMO DE 120 A; FORÇA DE ESCAVAÇÃO NA CAÇAMBA DO RETRO MINIMO DE 4.600 KGF / 45,12 kN, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO DO RETRO NO MININO DE 4,70M OU EQUIPADA COM BRAÇO EXTENSIVEL; CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE CARGA DA CARREGADEIRA A MAXIMA ALTURA MINIMO DE 3.086 KG; TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 160 LITROS, COMPRIMENTO TOTAL DA MAQUINA NÃO SUPERIOR A 7.120MM; PESO OPERACIONAL DA MAQUINA MINIMO DE 7.100 KG, BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO ACIONADO PELO OPERADOR ATRAVES DE BOTAO OU PEDAL, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAXIMO DE 2.200MM; CAÇAMBA DO RETRO DE 30º DE LARGURA, CAÇAMBA FRONTAL COM DENTES COM CAPACIDADE COROADA MINIMA DE 0,88M3, COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM CABINE FECHADA ROPS / FOPS COM AR CONDICIONADO COM PORTAS DE AMBOS OS LADOS;, EQUIPADA COM PNEUS DIANTEIROS 12.5/80X18 E PNEUS TRASEIROS 19.5X24, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO VIA SATELITE COM AS INFORMAÇÕES BASICAS DE TRABALHO DA MAQUINA, E DEMAIS PERTENCES NORMAIS DE FABRICA.**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>RETROESCAVADEIRA ? 4X4 CABINE FECHADARETROESCAVADEIRA, NOVA DE FÁBRICA, FABRICADA NO ANO VIGENTE, EQUIPADA COM TRAÇÃO 4X4, COM MOTOR DIESEL, TURBINADO, CERTIFICADO NA NORMA TIER 3, COM POTÊNCIA MINIMA DE 96HP, CHASSI MONOBLOCO SOLDADO EM PEÇA UNICA, INVERSOR DE MARCHA FRENTE E RÉ ACIONADO POR ALAVANCA NA COLUNA DE DIREÇÃO; TRANSMISSÃO COM MINIMO DE 04 VELOCIDADES A FRENTE E 04 VELOCIDADES A RE, A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO A FRENTE DEVERÁ ATINGIR NO MINIMO 38,8 KM/H; SISTEMA ELETRICO DE 12 VOLTS COM BATERIA MINIMO DE 100 Ah E ALTERNADOR MINIMO DE 120 A; FORÇA DE ESCAVAÇÃO NA CAÇAMBA DO RETRO MINIMO DE 4.600 KGF / 45,12 kN, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO DO RETRO NO MININO DE 4,70M OU EQUIPADA COM BRAÇO EXTENSIVEL; CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE CARGA DA CARREGADEIRA A MAXIMA ALTURA MINIMO DE 3.086 KG; TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 160 LITROS, COMPRIMENTO TOTAL DA MAQUINA NÃO SUPERIOR A 7.120MM; PESO OPERACIONAL DA MAQUINA MINIMO DE 7.100 KG, BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO ACIONADO PELO OPERADOR ATRAVES DE BOTAO OU PEDAL, DISTANCIA ENTRE EIXOS MAXIMO DE 2.200MM; CAÇAMBA DO RETRO DE 30º DE LARGURA, CAÇAMBA FRONTAL COM DENTES COM CAPACIDADE COROADA MINIMA DE 0,88M3, COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM CABINE FECHADA ROPS / FOPS COM AR CONDICIONADO COM PORTAS DE AMBOS OS LADOS;, EQUIPADA COM PNEUS DIANTEIROS 12.5/80X18 E PNEUS TRASEIROS 19.5X24, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO VIA SATELITE COM AS INFORMAÇÕES BASICAS DE TRABALHO DA MAQUINA, E DEMAIS PERTENCES NORMAIS DE FABRICA.</p>	1,00	UN	460.000,00
<b>Marca: SHANMON</b>		<b>Fabricante: SHANMON</b>	
		<b>Modelo: 388</b>	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 18 de Janeiro de 2024, 1 de 1 lote(s).

Fervedouro, 08 de Abril de 2024.

RONALDO SILVÉRIO XISTO - Pregoeiro(a)